





















Załącznik nr 3		PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ BUDYNKU "A" POLKOWICKIEGO CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH NA POTRZEBY PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO NA ONKOLOGICZNE CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH	
		UL. K. B. KOMINKA 7	
		POLKOWICE	
Widok	Produkt	Opis	Ilość
	Umywalka montowana do ściany	Umywalka ceramiczna 500x420 mm, prostokątna, z otworem, z przelewem, otwory do mocowania do ściany rozstawione na 230mm, waga 12 kg, kolor biel alpejska, zgodność z normą zharmonizowaną EN 14688:2006, gwarancja 10-letnia	3
	Umywalka wpuszczana w blat	Umywalka okrągła, ceramiczna, śr. 480 mm, z półką i otworem na baterię, waga do 7,5 kg, kolor: biel alpejska, zgodność z normą zharmonizowaną EN 14688:2006, gwarancja 10-letnia	1
	Umywalka mała montowana do ściany	Umywalka ceramiczna 450x250 mm, prostokątna, z otworem po prawej stronie, z przelewem, otwory do mocowania do ściany rozstawione na 330mm, waga nie więcej niż 8 kg, kolor biel alpejska, zgodność z normą zharmonizowaną EN 14688:2006, Gwarancja 10-letnia	1
	Umywalka dla niepełnosprawnych	Umywalka dla osób niepełnosprawnych 550x550 mm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem podtynkowym, do montażu na ścianie, rozstaw otworów do mocowania 280 mm, waga 15 kg, kolor biel alpejska, zgodność z PN-EN 14688:2009, Gwarancja 10-letnia	1
	Stelaż podtynkowy do umywalki dla niepełnosprawnych	Stelaż podtynkowy do umywalki szpitalnej do baterii stojącej, przystosowane do osób niepełnosprawnych, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, do zabudowy lekkiej, profil malowany proszkowo - 40x40 mm, nogi ocynkowane z regulacją 0-200mm, wporniki pod nogi montażowe z funkcją samohamowania, rozstaw otworów montażowych umywalki 50-380 mm, regulacja wysokości i głębokości płyty montażowej, skrzynka do montażu w ścianie z króćcem przyłączeniowym z PP ø 50 mm, zawiera syfon podtynkowy z efektem samoczyszczenia, 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF, 2 pręty gwintowane M10, 2 tuleje izolujące, do kompletowania z zestawem wykończeniowym do umywalki z zestawem odpływowym ściennym, gwarancja 10 lat	1
	Syfon umywalkowy, dekoracyjny	Syfon podumywalkowy, butelkowy, chrom połysk, przepustowość wyjściowa 0,7 l/s, wysokość zasyfonowania 75 mm, śr. odpływu 40 mm, zgodność z EN 274-3	5

	Syfon umywalkowy	Syfon podumywalkowy, rurowy, biały, przepustowość wyjściowa 0,7 l/s, wysokość zasifonowania 90 mm, śr. odpływu 32 mm, zgodność z EN 274-3	1
	Miska WC	Miska ustępowa krótka 490x365 mm, wisząca, lejowa, całkowicie bezkolnierzowa Rimfree, możliwość splukiwania 2/4 l , kolor biel alpejska, zgodność z normą EN 997:2012, gwarancja producenta - 10 lat	1
	Deska sedesowa	Deska sedesowa, wolnoopadająca, antybakteryjna z Duroplastu, zawiasy metalowe instalowane od góry, zgodność z normą EN 997:2012	1
	Stelaż podtynkowy do wc	Stelaż podtynkowy do WC SLIM 1140x500 mm, gł. 80 mm, do montażu w ścianie pełnej lub z płyty G-K, przystosowany do splukiwania 3-7,5 l wody, uruchamiany z przodu, rama malowana proszkowo, nogi ocynkowane, regulowane od 0 do 200mm, kolano odpływowe z PE-HD śr.90/90 mm, zgodność z normą EN 33:2011, gwarancja 10 lat na wszystkie elementy	1
	Przycisk uruchamiający	Przycisk splukujący, dwudzielny, wym. 246x 164 mm, przyciski kwadratowe, kolor biały, tworzywo sztuczne, siła nacisku <20 N	1
	Stelaż podtynkowy do wc dla niepełnosprawnych	Stelaż podtynkowy do wc, wys.1120 mm, szer. max.425 mm , gł. 170 mm, do montażu w ścianie G-K lub do ściany pełnej, rama malowana proszkowo, profil 40x40mm, możliwość regulacji miski wc na wys. 41-46 cm; splukiwanie dwudzielne 3/6 lub 2/4 l , mocowanie kolana odpływowego bez narzędzi z możliwością regulacji głębokości w 6 pozycjach - zakres regulacji 45 mm, z wyłumieniem dźwięku, nogi ocynkowane z regulacją 0-200mm, spluczka podtynkowa z izolacją przeciwwstrząsową, zakres ciśnienia przepływu 0,1-10 bar, przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku- R 1/2", typu MF, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętelem, kolano odpływowe do toalety, PE-HD, ø 90 mm, złączka przejściowa PE-HD, ø 90/110 mm, przeznaczony do misek wc o dł. 70 cm, gwarancja 10 lat , zgodność z EN 33:2011	1
	Przycisk splukujący do wc	Przycisk splukujący do stelaża podtynkowego do wc, dwudzielny, poziomy, przyciski okrągłe, uruchmiane z przodu, wym. 246x164 mm, gr. 15 mm, wykonany z tworzywa sztucznego, kolor biały, popychacze do przycisków izolowane akustycznie, siła nacisku < 20N	1

	Miska ustępowa dla niepełnosprawnych	Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych, całkowicie bez wewnętrznego kołnierza , wisząca, lejowa, dł 700 mm , szer. 350 mm, do montażu na wys. 460 mm od posadzki, przystosowana do splukiwania 2/4 l , waga 23 kg, kolor biel alpejska, Gwarancja 10-letnia	1
	Deska sedesowa z pokrywą	Deska sedesowa z Duroplastu dla osób niepełnosprawnych, antybakteryjna , specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe	1
	Poręcz dla niepełnosprawnych	Poręcz ścienna łukowa, uchylna, przy wc , dł 700 mm, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płycie 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.	4
	uchwyt papieru toaletowego	Uchwyt papieru toaletowego wym.155x120x35 mm, do montażu na poręczy dla niepełnosprawnych o sr. 32 mm, stal nierdzewna, wypolerowana,	1
	Poręcz dla niepełnosparwnych	Poręcz ścienna dla niepełnosprawnych, kątowna, prawa, wym. 300x600 mm, średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.	1
	Poręcz dla niepełnosparwnych	Poręcz ścienna dla niepełnosprawnych, kątowna, lewa, wym. 300x600 mm, średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.	1
	Zestaw wykończeniowy do syfonu podtynkowego	Zestaw wykończeniowy do syfonu podtynkowego , do umywalki dla osób niepełnosprawnych, wykończenie w kolorze chrom połysk, wym 117-200 mm, kolano odpływowe śr. 32 mm	1
	Bateria łokciowa do umywalk nps	Bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa. Wymagany otwór w zlewie o średnicy 33-35 mm. Kolor inox wysięg 21 cm, wysokość wylewki 18cm	1

	Bateria do umywalek	Coldstart - zimna woda w pozycji centralnej Elastyczne przewody zasilające w zestawie Przeznaczenie: Umywalka Przyłącze wody: 3/8 " Rodzaj baterii: Jednouchwytowe Rodzaj głowicy: Ceramiczna Sposób montażu: Na ceramice lub blacie Wykończenie: Chrom	5
	Szczotka do WC PVC	Wykonana z tworzywa PVC, wykończenie satynowe/matowe, kolor antracyt	2
	Kosz na śmieci pedałow	Kolor srebrny/grafit, pojemność 50l, wykonany z tworzywa PVC	3
	Dozownik na mydło w płynie	Pojemność zbiornika 400 ml, z tworzywa ABS, okienko szare, zamykany na klucz, pokrywa przednia jest przyciskiem	10
	Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach	Pobranie ręcznika uruchamia mechanizm odcinający listek o długości 25,5 cm; cicha i delikatna praca mechanizmu odcinającego; w sytuacji awaryjnej ręcznik można wysunąć przez naciśnięcie dźwigni PUSH, znajdującej się w dolnej części podajnika; uchwyt rolki wyposażony w system ułatwiający zakładanie ręcznika; łatwy dostęp do mechanizmu tnącego umożliwiający bezproblemowe czyszczenie oraz konserwację urządzenia; wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS; transparentne okienko do kontroli ilości ręcznika; zamykany na klucz	6
	Lustro z regulowanym kątem nachylenia do WC dla osób niepełnosprawnych	Materiał: stal nierdzewna Wykończenie: mat Wymiary: 600x600 mm (wysokośćxszerokość) Średnica rury: Ø 25 mm Grubość stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm Uchyłanie w górę i w dół Montaż: naścienny Zestaw montażowy w cenie Maskownica śrub Posiada atest PZH Czas gwarancji: 10 lat	1
	Wpust prysznicowy do wykładziny PVC	Wpust podłogowy do natrysku do okładzin podłogowych z winylu (PVC) o maks. grubości 3 mm , do wysokości jastrychu przy wpuście 94-114 mm, średnica kratki odpływowej 170mm, kratka ze stali nierdzewnej, przykręcana, klasa obciążenia K3 (3 kN), wewnątrz wkład grzebieniowy do zatrzymywania nieczystości np. włosów, syfon z PE-HD, wysokość syfonu 65 mm,	1

	<p>Syfon do brodzika</p>	<p>Syfon z pokrywą chromowaną do brodzików prysznicowych z otworem odpływowym d90 mm, wys. zabudowy 80 mm, wys. zasyfonowania 50 mm, przepustowość 0,65 l/s, demontowany wkład syfonujący, wkład grzebieniowy ułatwiający usuwanie nieczystości, króciec przyłączeniowy z PE-HD, pokrywa chrom, zgodność z EN 274-3</p>	<p>1</p>
	<p>Siedzisko prysznicowe dla osób niepełnosprawnych</p>	<p>Siedzisko prysznicowe dla osób niepełnosprawnych, uchylne, bez oparcia, wym.400x361 mm, zdejmowany panel z PP w kolorze antracytowym- RAL 7043, stal nierdzewna polerowana, mocowanie do ściany na dwóch płytkach 70x190x15 mm z otworami dla 3 śrb montażowych. Zaślepka śrub w kolorze chrom, dopuszczalne obciążenie 200 kg</p>	<p>1</p>
	<p>Wieszak zasłony prysznicowej</p>	<p>Wieszak zasłony prysznicowej kątowny 900x900 x 500 mm, średnica 22 mm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, montaż narożny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500 x 4 mm, 18 sztuk uchwytów do zasłonki w komplecie, możliwość dowolnego skrócenia wieszaka</p>	<p>1</p>
	<p>Zasłonka prysznicowa</p>	<p>Zasłonka prysznicowa z materiału syntetycznego odpornego na wodę, z 12 oczkami plastikowymi co 150 mm, możliwość prania do 60 stopni Celsjusza, wym. 1800x2000 mm</p>	<p>1</p>
	<p>Bateria prysznicowa termostatyczna z zestawem natryskowym(drażek prysznicowy, wąż prysznicowy, słuchawka prysznicowa)</p>	<p>Kolor: chrom Montaż: ścienny Bateria wyposażona w termostat; ochrona przeciwpoparzeniowa Termostat, regulator ciśnienia Montaż -2-otworowy ścienny, natynkowy Typ - baterie łazienkowe dwuuchwytowa Rodzaj - baterie łazienkowe termostatyczna Przyłącze bezpośrednie do instalacji Ogranicznik temperatury regulowany Ogranicznik przepływu strumienia stały Rodzaj uchwytu metalowy Rodzaj rozety - baterie łazienkowe metalowa Typ głowicy ceramiczna Rozmiar głowicy - baterie łazienkowe ½", 180° Rozstaw przyłączy 150 mm +/- 15 mm Ilość otworów 2 Przyłącza S zakryte Zintegrowany zawór zwrotny przy wyjściu prysznica - baterie łazienkowe 1/2" Minimalne wymagane ciśnienie 1 bar Zintegrowana blokada wody mieszanej - tak Sitka do zanieczyszczeń - Termostaty (dodatek do baterii) tak Wbudowane zawory zwrotne - tak Zakryte mocowanie przyłączy kątowych - tak Ogranicznik bezpieczeństwa - tak Regulacja temperatury i ciśnienia za pomocą oddzielnych uchwytów - tak</p>	<p>1</p>